



## Kolana segmentowe BS

**Vento**  
by **HAVACO**



Zgrzew liniowy  
wykonany auto-  
matycznie








Najwyższej jakości  
stal ocynkowana  
275 g/m<sup>2</sup>

### Opis

Kolana segmentowe - BS **VENTO**, wykonane z najwyższej jakości stali ocynkowanej (ocynk 275 g/m<sup>2</sup>). Produkowane w pełni zautomatyzowanym procesie zgrzewania liniowego.

### Rysunek techniczny



### Wymiary B9S [mm], Kąt 90°

Ød nom	l	t	kg	szt./opak.	opakowania na palecie
250	250	0,5	1,80	54	
315	315	0,5	2,60	28	pakowanie warstwowe + folia stretch
355	355	0,5	3,30	21	
400	400	0,6	4,90	12	
450	450	0,6	6,00	1	
500	500	0,7	8,70		do potwierdzenia
560	560	0,7	10,60		do potwierdzenia
630	630	0,7	14,10		do potwierdzenia
710	710	0,7	17,90		do potwierdzenia
800	800	0,7	21,50		do potwierdzenia
900	900	0,9	32,00		do potwierdzenia
1000	1000	0,9	46,10		do potwierdzenia

### Wymiary B4S [mm], Kąt 45°

Ød nom	l	t	kg	szt./opak.	opakowania na palecie
250	105	0,5	1,07	96	
315	130	0,5	1,55	48	pakowanie warstwowe + folia stretch
355	145	0,5	1,86	42	
400	165	0,6	2,80	30	
450	185	0,6	3,67	1	
500	205	0,7	5,28		do potwierdzenia
560	230	0,7	5,92		do potwierdzenia
630	260	0,7	7,25		do potwierdzenia
710	295	0,7	9,57		do potwierdzenia
800	330	0,7	11,35		do potwierdzenia
900	375	0,9	22,80		do potwierdzenia
1000	410	0,9	27,57		do potwierdzenia

### Wymiary B15S [mm], Kąt 15°

Ød nom	l	t	kg	szt./opak.	opakowania na palecie
250	35	0,5	0,64	25	P2
315	45	0,5	0,92	30	P1
355	50	0,5	0,99	20	P1
400	55	0,6	1,40	20	P1
450	60	0,6	2,30	1	-
500	70	0,7	3,43	1	-
560	75	0,7	3,96	1	-
630	85	0,7	4,79	1	-
710	95	0,7	6,43		do potwierdzenia
800	110	0,7	7,05		do potwierdzenia
900	120	0,9	8,20		do potwierdzenia
1000	135	0,9	10,50		do potwierdzenia



Sposób pakowania na stronie 38

### Wymiary B3S [mm], Kąt 30°

Ød nom	l	t	kg	szt./opak.	opakowania na palecie
250	70	0,5	0,73	40	P1
315	85	0,5	1,17	10	P2
355	95	0,5	1,47	8	P2
400	110	0,6	2,03	10	P1
450	120	0,6	2,71	1	-
500	135	0,7	3,77	1	-
560	150	0,7	4,24	1	-
630	170	0,7	5,51	1	-
710	190	0,7	7,25	1	-
800	220	0,7	8,73		do potwierdzenia
900	240	0,9	16,96		do potwierdzenia
1000	270	0,9	20,36		do potwierdzenia

### Wymiary B6S [mm], Kąt 60°

Ød nom	l	t	kg	szt./opak.	opakowania na palecie
250	145	0,5	1,30	10	P2
315	185	0,5	1,80	10	P1
355	205	0,5	2,20	8	P1
400	235	0,6	3,20	4	P1
450	260	0,6	4,00	1	-
500	290	0,7	5,60		do potwierdzenia
560	325	0,7	6,80		do potwierdzenia
630	365	0,7	8,40		do potwierdzenia
710	410	0,7	14,00		do potwierdzenia
800	465	0,7	16,90		do potwierdzenia
900	520	0,9	19,10		do potwierdzenia
1000	580	0,9	24,00		do potwierdzenia



Sposób pakowania na stronie 38